

### PW43 - Cuffie Comfort

**Collezione:** Cuffie

**Gamma:** Protezione dell'udito

**Materiali:** ABS, PVC, Schiuma PU

**Pacchetto interno:** 10

**Cartone esterno:** 40

### Informazioni prodotto

Queste cuffie sono pensate per essere al tempo stesso robuste e leggere. Con ampi cuscinetti in gomma piuma, padiglioni in ABS rivestiti di schiuma fonoassorbente e fascia per il comfort.

### Cuffie

La gamma di DPI antirumore Portwest include modelli con livelli di attenuazione differenziati, per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente di lavoro, offrendo protezione dai rumori potenzialmente nocivi, ma senza isolare il lavoratore. Nuovi colori e modelli di cuffie permettono una scelta personalizzata. Una nuova e completa gamma di tappi rende ancor più competitiva la nostra offerta.

### Protezione dell'udito

I problemi di udito si verificano quando si è esposti a condizioni di lavoro pericolose senza indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

### Norme

EN 352-1 (SNR 32dB)

ANSI S3.19 (NRR 26dB)



### Caratteristiche

- Cuffia ultra leggera e compatta
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Leggero e robusto
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

**PW43 - Cuffie Comfort**  
**Codice doganale: 6506101000**

**Laboratorio**

INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n.: 2849)  
 Beechavenue 54 - 62  
 , Netherlands  
 Certificato numero: PPE18161204

INSPEC International Ltd. (Organismo certificatore n.: 0194)  
 56 Leslie Hough Way  
 M6 6AJ, UK  
 Certificato numero: UKCA-B-211090

Michael & Associates, Inc. (Organismo certificatore n.: )  
 2766 W. College Ave Suite 1  
 PA 16801, United States

**DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PW43BKR	Nero	65.0	43.0	55.0	0.2400	0.1537	5036108161430	15036108690548

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002**

PW43								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	19.1	22.4	30.1	38.9	33.4	39.6	37.6
C	Standard Deviation (dB)	2.2	2.5	2.0	2.3	2.2	2.1	2.6
D	Assumed Protection (dB)	16.9	19.9	28.1	36.6	31.2	37.5	35.0
SNR = 32dB H = 34 dB / M = 30 dB / L = 23 dB								

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3 19-1974** *Tested by Michael & Associates, Inc.*

PW43										
A	Frequency(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	21.8	29.1	38.4	36.3	40.6	40.6	37.1	39.0
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.3	1.8	2.7	2.7	3.1	3.2	3.8	2.8
NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB										

PW43BKR